

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 02234384
 PUBLICATION DATE : 17-09-90


APPLICATION DATE : 07-03-89
 APPLICATION NUMBER : 01054635

APPLICANT : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR : HATTORI KENJI;

INT.CL. : H05B 6/12

TITLE : INDUCTION-HEATED COOKER



ABSTRACT : PURPOSE: To improve cooling efficiency by providing the tip section of a top plate frame flange on the outside of the rise section of a flange on the side wall upper end of a main body outer case, and providing a gap between a side wall flange on one side and an assembly bed 12.

CONSTITUTION: The tip section of a top plate frame flange 18 is provided on the outside of the rise section 15 of a flange on the side wall upper end of a main body outer case, the flange section 13 of the main body is mounted on an assembly bed 12, and a gap is provided between a side wall flange 14 on one side and the assembly bed. The outside air is guided into the assembly bed 12 through a gap (b) between the second flange 14 of the main body outer case and the assembly bed 12, and it cools the inside of the main body 11 through a hole 11-1 on the bottom of the main body 11. There is no large wind direction change in a ventilation passage between the second flange 14 of the main body outer case and the assembly bed 12, and the ventilation resistance is reduced. Cooling efficiency can be improved accordingly.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-234384

⑤ Int.Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)9月17日

H 05 B 6/12

3 1 7

7103-3K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

⑭ 発明の名称 誘導加熱調理器

⑯ 特 願 平1-54635

⑰ 出 願 平1(1989)3月7日

⑱ 発 明 者 岡 田 和 一 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑲ 発 明 者 服 部 憲 二 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑳ 出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
 ㉑ 代 理 人 弁理士 阿 部 功

明 細 書

1. 発明の名称

誘導加熱調理器

2. 特許請求の範囲

1. 本体外筐側壁上端のフランジの先端を立ち上げて立上げ部を構成し、前記本体外筐の上部に裏面に誘導加熱コイルを有する天板を固定し、前記天板の外周を覆う天板枠フランジを設け、前記天板枠フランジの先端部を前記本体外筐側壁上端のフランジの立上げ部より外側になるよう構成して本体を構成し、前記本体のフランジを組込台に載置し、一辺の側壁フランジを前記組込台間に間隙を生ずるよう構成した誘導加熱調理器。
2. 前記一辺の側壁フランジの下部に組込台との間に間隙を構成する複数の突起部を設けた特許請求の範囲第1項の誘導加熱調理器。
3. 前記組込台に前記本体外筐より寸法の大きい前記本体外筐と相似形態の組込筐体を固定し、本体を前記組込筐体内に挿入し本体のフランジ

を前記組込台に設置してなる特許請求の範囲第1項又は第2項記載の誘導加熱調理器。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は誘導加熱調理器の外筐構造に関するものである。

従来の技術

従来、この種誘導加熱調理器は第4図および第5図に示すような構造になっていた。

すなわち、誘導加熱調理器の本体/(以下本体という。)の外筐側壁上端部にはフランジ2が設けられ、このフランジ2を組込台3に係合させて連結体5Aを介して本体/の重量を支えている。また、フランジ2の先端は上方への立上げ部4が構成されている。さらに、本体/上面の裏面に誘導加熱コイル5Bを有する天板5の外周には、外周を本体外筐のフランジ2よりも外方にして成りかつ、垂直に折り曲げたフランジ6を有する天板枠7が備えられている。

そして、通気は本体外筐のフランジの立上げ

部4と天板枠フランジ6とで構成されるすきまaとフランジ2の孔2-1は本体1内部冷却のための出口部の通気路となっている。

出口通路は本体1の底部の孔1-2、連結体5Aの孔5A-1、連結体5Aの上部水平部およびフランジ2の立上げ部4の先端部間の空隙部7で構成する。

発明が解決しようとする課題

しかし、このような構造のものでは本体外筐のフランジの立上げ部4と天板枠フランジ6とで構成される通風路は第5図に矢印で示すようにフランジ2の立上げ部4の上向きからフランジ2の孔2-1の下向きに大きく方向を変えながら冷却風が流れるので、通気抵抗が大きくなり、本体1内部の冷却効率が低下するという問題があった。

さらに、組込台3あるいは天板5に煮こぼれがあると、本体外筐のフランジ2と組込台3上面との微細なすきまから煮こぼれが組込台3内部に侵入して汚れるという問題点があった。

そこで本発明は、通気抵抗を低減して冷却効率

を向上することを第1の目的としている。

第2の目的は、組込台内部の煮こぼれの掃除を容易にすることである。

課題を解決するための手段

本発明は、本体外筐側壁上端のフランジの先端を立ち上げて立上げ部を構成し、前記本体外筐の上部に裏面に誘導加熱コイルを有する天板を固定し、前記天板の外周を覆う天板枠フランジを設け、前記天板枠フランジの先端部を前記本体外筐側壁上端のフランジの立上げ部より外側になるよう構成して本体を構成し、前記本体のフランジを組込台に載置し、一辺の側壁フランジを前記組込台間に間隙を生ずるよう構成し、前記一辺の側壁フランジの下部に組込台との間に間隙を構成する複数の突起部を設け、また前記組込台に前記本体外筐より寸法の大きい前記本体外筐と相似形態の組込筐体を固定し、本体を前記組込筐体内に挿入し本体のフランジを前記組込台に載置してなるものである。

作用

外筐のフランジ13、14よりも外方に設けられ、かつ、垂直なフランジ17を有する天板枠18が備えられている。また、組込台12と係合しない本体外筐の第2のフランジ14には、下端が組込台12に係合する2個の突起部19が設けられている。

次に、本発明の第1の実施例の構成における作用を説明する。

本体11内部冷却のための通風路は第2図に矢印で示すように、本体外筐の第2のフランジ14と組込台12との間のすきまを通して組込台12内部に導かれ、本体11の底部の孔11-1を通過し本体11内部を冷却の後、天板16と本体外筐1との連結体19の孔19-1を通り、本体外筐の第1のフランジ13と天板枠17のフランジ18との間のすきまを通過して排気される。この際、本体外筐の第2のフランジ14と組込台12との間の通気路は、上向きになった後、下向きになるという大きな風向変化がなくなり、通気抵抗の低減が図れるので、冷却効率を向上する効果を有す

本発明の誘導加熱調理器は、前記構成により本体内部の冷却のための通風路の通風方向変化が少なくなり、通気抵抗が低減され、冷却効率を向上できるものである。

また、本体外筐のフランジと組込台上面のすきまから侵入した煮こぼれは組込台に設けられた容器状の組込筐体に集まるので、煮こぼれの掃除が容易にできるものである。

実施例

第1図は本発明の誘導加熱調理器の第1の実施例の斜視図、第2図は第1図の断面図を示す。

第1図、第2図において、本体11の外筐上端部には組込台12の上面に係合する第1のフランジ13と、さらにこのフランジ13より上方に形成され、組込台12に係合しない第2のフランジ14とが形成されている。そして、第1のフランジ13の先端は上方への立上げ部15が形成されている。

さらに、本体11上面の裏面に誘導加熱コイル16Bを有する天板16の外周には、外周を本体

る。

次に本発明の第2の実施例について説明する。

第3図の第2の実施例では、本体11の組込台12には本体11の外筐よりも寸法を大にすきまcを有する相似形の箱型の容器状の組込枠体20を設けている。

第2の実施例における通気路は第1の実施例と同様、bの間隙組込枠体20と本体外筐11の間隙c、本体外筐11の孔11-1、連結体19の孔19-1および本体外筐11の第1のフランジ13と天板枠17、フランジ18との間のすきまを通して排気される。

このような構成においては本体11の天板16あるいは組込台12に煮こぼれしても、その汁が組込台12内部に侵入した際には組込枠体20に溜まるので、煮こぼれの掃除は本体11を取外し組込枠体20を試き取ればよいので、掃除を容易にすることができ、組込台12の内部を汚すことがない。

発明の効果

本発明は本体外筐上部のフランジの一部は一部に突起部を設け組込台に全体には係合せず、突起部間のすきまを通気路としているので、通気抵抗を低減して冷却効率を向上できる。

また本発明は組込台に本体外筐より寸法を大きくした容器状の組込枠体を設けているので、煮こぼれなどで組込台内部が汚れることがなく、煮こぼれの掃除も容易にできるなどの効果を生ずる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の誘導加熱調理器の第1の実施例の斜視図、第2図は第1図の断面図、第3図は本発明の第2の実施例の断面図、第4図は従来例の斜視図、第5図は同断面図、を示す。


11：本体外筐、12：組込台、13：外筐第1のフランジ、14：外筐第2のフランジ、15：フランジの立上げ部、16：天板、17：天板枠、18：天板枠フランジ、19：突起部、20：組込枠、21：連結体。

特許出願人


松下電器産業株式会社

代理人弁理士

阿部 功




第1図




第2図


- 13: 外筐第1フラメンシ
14: 外筐第2フラメンシ
15: フラメンシ 上部部
16: 天板
17: 天板部フラメンシ
18: 天板部
20: 組込部



第3図



第4図



第5図